

Layher Fachbodenregal

Ein System mit unendlich vielen Varianten

Das Layher Fachbodenregal ist ein einfaches Selbstmontage-System, das es Ihnen ermöglicht, Ihr Regal individuell zusammenzustellen. Mit drei verschiedenen Regalhöhen und fünf verschiedenen Regaltiefen

erreichen Sie optimale Ausnutzung Ihres Lagerraums, perfekt abgestimmt auf Ihr Lagergut. Dieses ausgereifte und vielfach bewährte schraubenlose Steckverbindungs-System kann ohne Spezialkenntnisse aufgebaut werden.

Rahmenprofil und Rahmentraverse

Die Rahmen bestehen jeweils aus zwei Profilen und zwei Traversen und werden einfach zusammengesteckt. Das Verstellraster der Fachböden beträgt 125 mm. Die zulässige Rahmenlast beträgt 1.800 – 2.400 kg.

Die **Traversen** nehmen die Fachböden auf und werden einfach in die Rahmen eingehängt.

Das Verstellraster von 125 mm kann mittels **Rasterclips** auf 62,5 mm reduziert werden.

Giterrückwand

Bei freistehenden Regalen verhindert die Giterrückwand, dass Gegenstände zu weit durchgeschoben werden und herunterfallen.

Fachboden

Die 3-seitige Kantung der Längsseite schützt vor Verletzungen und gibt den Fachböden Stabilität. Mit zwei zusätzlichen **Fachverstärkungen** können Sie die Tragfähigkeit je Fachboden um 60 kg erhöhen.

Gelochte Fachböden bieten Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, Ihr Regal mit Trennblechen und Lagerwannen noch präziser auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden.

Die **Trennbleche** stehen Ihnen in drei verschiedenen Höhen zur Auswahl und können nur in Verbindung mit gelochten Fachböden verwendet werden.

Rahmenfuß

Perfekter Schutz für Ihre Fußböden. Die Kunststoffgleiter werden einfach auf das Rahmenprofil aufgesteckt. Mit den Unterlegplatten können Sie Bodenunebenheiten ausgleichen.

Stirnwand

Kreuzverbände geben Ihrem Regal die nötige Stabilität. Sie werden eingesetzt, wenn Sie Ihr Regal nur von einer Seite befüllen.

Wenn Ihre Regale von beiden Seiten zugänglich sein sollen, benötigen Sie **Längsstreben**, um Ihren Regale ausreichend Standfestigkeit zu verleihen.

Standard-Fachboden

Fachböden mit hinterem Anschlag (A) kommen bei einseitig bedienten Regalen zum Einsatz. Wenn Sie Ihre Regale von beiden Seiten bedienen, verhindern **Fachböden mit Mittelanschlag (B)**, dass Ihr Lagergut auf der anderen Seite „verschwindet“. Diese Variante eignet sich besonders gut für die Aufbewahrung von Ordnern.

Mit **Vorsatzleisten** und **Abteilungen** legen Sie Anzahl und Größe Ihrer **Lagerwannen** selbst fest. Für die Installation von Lagerwannen benötigen Sie gelochte Fachböden.

Die selbstklebenden **Beschriftungsleisten** aus Kunststoff mit Klarsichtabdeckung werden einfach an der Fachbodenlängskante oder an den Längsstreben angebracht.

