

Mauerbühne kompakt

verzinkt

Eine kompakte Mauerbühne mit Abmessungen und Anwendungsmöglichkeiten – speziell entwickelt für den Wohnungsbau.

▶ Die ideale Ergänzung zu den Mauerbühnen 2000 und 3000. Außenwände mit den großen Bühnen mauern, Zwischenwände, Mauerpfeiler und Wandscheiben mit der Mauerbühne kompakt.

- Mit einer Grundfläche von 2,18 m x 1,20 m können kleinste Räume gemauert werden.
- Zur Längenanpassung um 2 x 0,65 m können je Stirnseite 3 Auszüge stufenlos ausgezogen werden.
- Mit einem zusätzlichen Anbauteil wird die Breite auf 1,615 m vergrößert. Damit wird diese Bühne kompatibel mit den Mauerbühnen 2000 + 3000.
- ▶ Bediengerät bei Transport und Lagerung einfach in vorgesehener Halterung (unter Belagfläche) verstauen.

► Inkl. Schienenführung mit Schienenräumer zur Schmutzentfernung, bevor das Auf- und abfahren behindert wird.



Technische Daten:

Tragkraft:

Lastfläche 1.500 kg, möglichst gleichmäßig zwischen den roten Linien verteilt. Auszüge max. 125 kg, Anbauteil max. 300 kg.

Eigengewicht:

Ohne Sonderausrüstung 498 kg. Anbauteil 68 kg.

Plattformhöhe:

Hydraulisch stufenlos verstellbar von 0,46 m – 1,80 m.

Plattformgröße:

Breite 1,20 m, mit Anbauteil 1,615 m. Länge 2,19 m – 3,49 m.

Transportmaße:

Elektrischer Anschluss:

2,19 x 1,26 m (1,662 m mit Anbauteil) x 0,46 m



1 Gerätestecker 230 V/16A Einspeisung, 1 Steckdose 24V/2A für Bediengerät (Bauseitige Kabel mit mind. 3 x 1,5 mm² verwenden)